

TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

Kámen, Nový Dvůr 2

395 01 p. Pacov

IČO: 62497804 DIČ: CZ62497804

04. PŘÍSLUŠENSTVÍ k hadicím

tel.: +420 565 426 838 / +420 565 426 600

fax: +420 565 426 813

www.tubiitalia.com

info@tubi.cz



OBSAH


skupina	název zboží	strana katalogu
04-01	Rychlospojky Standard DN 7,2	3
04-02	Vsuvky Standard DN 7,2	4
04-03	Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky	5
04-04	Šroubení pro stlačený vzduch	6
04-05	Hadicové spony	
04-05-01	Spony provedení W1	8
04-05-02	Spony provedení W2	9
04-05-03	Spony provedení W4	10
04-05-04	Power Clamp provedení W1	11
04-05-05	Power Clamp provedení W4	12
04-06	GEKA spojky	
04-06-01	Spojky GEKA	13
04-06-02	Spojky GEKA PLUS	14

04. PŘÍSLUŠENSTVÍ k hadicím

04-01. Rychlospojky Standard DN 7,2


- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

d




Rychlospojky s vnějším závitem							
Skl.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18A	ES 18 A	G 1/8"	22	38	27	7	70
60401	ES 14 A	G 1/4"	22	40	27	9	73
60402	ES 38 A	G 3/8"	22	41	27	9	76
60403	ES 12 A	G 1/2"	22	41	27	10	87

d




Rychlospojky s vnitřním závitem							
Skl.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18I	ES 18 I	G 1/8"	22	39	27	9	90
60410	ES 14 I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
60411	ES 38 I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
60412	ES 12 I	G 1/2"	24	42,5	27	12	81

d



Rychlospojky s trnem na hadici							
Skl.číslo	Kat. číslo	Průměr trnu	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)	
60310	ES 6 T	6 mm	55	27	25	64	
ES8T	ES 8 T	8 mm	55	27	25	67	
60311	ES 9 T	9 mm	55	27	25	68	
ES10T	ES 10 T	10 mm	55	27	25	70	
60312	ES 13 T	13 mm	55	27	25	75	

d



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochranou pružin							
Skl.číslo	Kat. číslo	na hadici	l	d	SW	Hmotnost (g)	
ES58TQF	ES 58 TQF	5x8 mm	130	27	22	92	
60601	ES6510TQF	6,5x10 mm	140	27	22	85	
60602	ES 812 TQF	8x12 mm	140	27	22	81	

Prac.tlak : PN 35 Bar
 Teplota : -20°C / +100°C
 Závit : ISO 228 / DIN 2999
 DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.
 Jednoruční : ano
 Uzavření : jednostranné
 Médium : vzduch aj.

Oblast : celosvětově
 Balení : 10 ks

04-02. Vsvuky Standard DN 7,2

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsvuky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované



Vsvuky s vnějším závitem							
Skl.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ES18NA	ES 18 NA	G 1/8"	13	31	7	20	17
60405	ES 14 NA	G 1/4"	17	33	9	20	21
60406	ES 38 NA	G 3/8"	19	33	9	20	26
60407	ES 12 NA	G 1/2"	24	35	10	20	41



Vsvuky s vnitřním závitem							
Skl.číslo	Kat. číslo	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ES18NI	ES 18 NI	G 1/8"	13	31	9	20	16
60415	ES 14 NI	G 1/4"	17	33	10	20	24
60416	ES 38 NI	G 3/8"	19	33	10	20	23
60417	ES 12 NI	G 1/2"	24	35	12	20	38

d



Vsvuky s trnem na hadici							
Skl.číslo	Kat. číslo	ø trnu	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
60320	ES 6 S	6 mm	12	44	24	20	14
ES8S	ES 8 S	8 mm	12	44	24	20	18
60321	ES 9 S	9 mm	12	44	24	20	17
ES10S	ES 10 S	10 mm	12	44	23	20	19
60322	ES 13 S	13 mm	15	44	23	20	24



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí a s ochranou pružinou							
Skl.číslo	Kat. číslo	na hadici	l	SW	Délka spojky	Hmotnost (g)	
60605	ES 58 SQF	5x8 mm	115	x	20	31	
60603	ES6510SQF	6,5x10 mm	132	17	20	73	
60604	ES 812 SQF	8x12 mm	132	17	20	73	

Prac.tlak : PN 35 Bar
 Teplota : -20°C / +100°C
 Závit : ISO 228 / DIN 2999
 DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.
 Jednoruční : ano
 Uzavření : jednostranné
 Médium : vzduch aj.

Oblast : celosvětově
 Balení : 10 ks

04-03. Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



Rozdvojky s vnitřními závitů							
Skł.číslo	Kat. číslo	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
60501	DWS 38	3 x G 3/8"	15	46	26	93	
60502	DWS 12	3 x G 1/2"	19	50	27,5	100	



Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
Skł.číslo	Kat. číslo	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)
DWS38ES	DWS 38 ES	G 3/8"	2xES38A	7,2	67	26	241
DWS12ES	DWS 12 ES	G 1/2"	2xES12A	7,2	69	27,5	275



Roztrojky s vnitřními závitů							
Skł.číslo	Kat. číslo	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
60510	VWS 38	4 x G 3/8"	15	61	26	191	
60511	VWS 12	4 x G 1/2"	19	59,5	27,5	170	



Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
Skł.číslo	Kat. číslo	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)
VW38ES	VWS 38 ES	G 3/8"	3xES38A	7,2	92	26	417
VW12ES	VWS 12 ES	G 1/2"	3xES12A	7,2	91	27,5	435

Prac.tlak : PN 35 Bar
 Teplota : -20°C / +100°C
 Závit : ISO 228 / DIN 2999
 DN : 7,2

Max.průtok : 1 100 l/min.
 Jednoruční : ano
 Uzavření : jednostranné
 Médium : vzduch aj.

Oblast : celosvětově
 Balení : 5 ks/neosazená
 Balení : 1 ks/osazená

04-04. Šroubení pro stlačený vzduch

Šroubení pro stlačený vzduch z mosazi - robustní provedení

- šroubení v mosazném provedení
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřicí, regulační a svářecí techniku



Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici							
Kat. číslo Skl.číslo	Závit	Trn	SW	h	Délka závitů	Délka trnu	Konus
T186M	G 1/8"	6 mm	14	33 mm	7 mm	22 mm	45°
T189M	G 1/8"	9 mm	14	33 mm	7 mm	22 mm	45°
T146M	G 1/4"	6 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T148M	G 1/4"	8 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T149M	G 1/4"	9 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T1410M	G 1/4"	10 mm	17	35 mm	9 mm	22 mm	45°
T1413M	G 1/4"	13 mm	17	42 mm	9 mm	28 mm	45°
T386M	G 3/8"	6 mm	19	36 mm	9 mm	22 mm	45°
T389M	G 3/8"	9 mm	19	36 mm	9 mm	22 mm	45°
T3813M	G 3/8"	13 mm	19	42 mm	9 mm	28 mm	45°
T126M	G 1/2"	6 mm	24	41 mm	10 mm	25 mm	45°
T129M	G 1/2"	9 mm	24	40 mm	10 mm	22 mm	45°
T1213M	G 1/2"	13 mm	24	46 mm	11 mm	28 mm	45°
T1219M	G 1/2"	19 mm	24	54 mm	12 mm	36 mm	45°
T3413TM	G 3/4"	13 mm	32	52 mm	16 mm	28 mm	45°
T3419TM	G 3/4"	19 mm	32	60 mm	16 mm	35 mm	45°
T1025TM	G 1"	25 mm	36	59 mm	17 mm	38 mm	37°



Redukce vnitřní/vnější závit					
Kat. číslo Skl.číslo	Závit vnitřní	Závit vnější	SW	l	Délka závitů
R84N	G 1/8"	G 1/4"	17	12,5 mm	8 mm
R48N	G 1/4"	G 3/8"	19	13 mm	8,5 mm
R42N	G 1/4"	G 1/2"	24	15 mm	10 mm
R82N	G 3/8"	G 1/2"	24	15 mm	10 mm
R24NM	G 1/2"	G 3/4"	32	19 mm	13 mm
R21N	G 1/2"	G 1"	36	22 mm	15 mm

Prac.tlak : PN 35 bar
Konus : 45

Balení : 10 ks
Médium : vzduch aj.

04-04. Šroubení pro stlačený vzduch



Šroubení s vnějšími závity						
Kat. číslo Skl.číslo	Závit 1	Závit 2	Délka závitu 1	Délka závitu 2	⬡ SW	l
D18M	G 1/8"	G 1/8"	6.5 mm	6.5 mm	14	18 mm
D84M	G 1/8"	G 1/4"	6.5 mm	9 mm	17	20 mm
D14M	G 1/4"	G 1/4"	9 mm	9 mm	17	23 mm
D48M	G 1/4"	G 3/8"	9 mm	9 mm	19	23 mm
D42M	G 1/4"	G 1/2"	9 mm	12 mm	24	27 mm
D38M	G 3/8"	G 3/8"	9 mm	9 mm	19	23 mm
D82M	G 3/8"	G 1/2"	9 mm	12 mm	24	27 mm
D12M	G 1/2"	G 1/2"	12 mm	12 mm	24	30 mm
D23M	G 1/2"	G 3/4"	12 mm	16 mm	32	36 mm
D21M	G 1/2"	G 1"	12 mm	16 mm	36	40 mm
D34M	G 3/4"	G 3/4"	16 mm	16 mm	32	40 mm



Spojovací trubky		
Kat/skl.č.	Trn na hadici	l
SV6M	6 mm	44 mm
SV8M	8 mm	44 mm
SV9M	9 mm	44 mm
SV13M	13 mm	44 mm
SV19M	19 mm	65 mm
SV25M	25 mm	80 mm



Převlečné matice					
Kat. číslo Skl.číslo	Závit vnitřní	Otvor	⬡ SW	h	Hmotnost (g)
U 14 M	G 1/4"	10,6 mm	17	14 mm	16
U 38 M	G 3/8"	13 mm	19	15 mm	15
U 12 M	G 1/2"	15,5 mm	24	16 mm	28



Vsušky do převlečných matic (s vnějším konusem)							
Kat. číslo Skl.číslo	Trn	Pro matici	DN	h	a	c	Délka trnu
ST 146 M	6 mm	U 14 M	4	42 mm	6 mm	34 mm	28 mm
ST 149 M	9 mm	U 14 M	5,5	42 mm	6 mm	34 mm	28 mm
ST 386 M	6 mm	U 38 M	4	47 mm	7 mm	38 mm	28 mm
ST 389 M	9 mm	U 38 M	6,5	47 mm	7 mm	38 mm	28 mm
ST 129 M	9 mm	U 12 M	6,5	47 mm	7 mm	38 mm	29 mm
ST 1213 M	13 mm	U 12 M	9	47 mm	7 mm	38 mm	29 mm

04-05. Hadicové spony

04-05-01 Hadicové spony provedení W1

provedení W1, šířka 9mm



Materiál:

páska - uhlíková ocel chromátovaná

domeček - uhlíková ocel chromátovaná

šroub - uhlíková ocel chromátovaná

skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W1812	8-12	9	0,6	7	50
W11016	10-16	9	0,6	7	50
W11220	12-20	9	0,6	7	50
W11627	16-27	9	0,6	7	50
W12032	20-32	9	0,6	7	20
W12540	25-40	9	0,6	7	20
W13045	30-45	9	0,6	7	20
W13250	32-50	9	0,6	7	20
W14060	40-60	9	0,6	7	20
W15070	50-70	9	0,6	7	20
W16080	60-80	9	0,6	7	20
W17090	70-90	9	0,6	7	20
W180100	80-100	9	0,6	7	20
W190110	90-110	9	0,6	7	20
W1100120	100-120	9	0,6	7	20
W1110130	110-130	9	0,6	7	20
W1120140	120-140	9	0,6	7	20
W1130150	130-150	9	0,6	7	20
W1140160	140-160	9	0,6	7	20

provedení W1, šířka 12mm



skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W1-12-027	16-27	12	0,7	7	50
W1-12-032	20-32	12	0,7	7	20
W1-12-040	32-40	12	0,7	7	20
W1-12-045	30-45	12	0,7	7	20
W1-12-050	32-50	12	0,7	7	20
W1-12-060	40-60	12	0,7	7	20
W1-12-070	50-70	12	0,7	7	20
W1-12-080	60-80	12	0,7	7	20
W1-12-090	70-90	12	0,7	7	20
W1-12-100	80-100	12	0,7	7	20

Hadicová spona šneková W1, pevné dotahování šroubem se šestihranem. Použití pro všeobecné připevňování hadic s vysokými nároky na kvalitu spoje.

04-05-02 Hadicové spony provedení W2

provedení W2, šířka 9mm



Materiál:

páska - nerezová ocel

domeček - uhlíková ocel chromátovaná

šroub - uhlíková ocel chromátovaná

skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W2812	8-12	9	0,6	7	50
W21016	10-16	9	0,6	7	50
W21220	12-20	9	0,6	7	50
W21627	16-27	9	0,6	7	50
W22032	20-32	9	0,6	7	20
W22540	25-40	9	0,6	7	20
W23045	30-45	9	0,6	7	20
W23250	32-50	9	0,6	7	20
W24060	40-60	9	0,6	7	20
W25070	50-70	9	0,6	7	20
W26080	60-80	9	0,6	7	20
W27090	70-90	9	0,6	7	20
W280100	80-100	9	0,6	7	20
W290100	90-110	9	0,6	7	20
W2100120	100-120	9	0,6	7	20
W2110130	110-130	9	0,6	7	20
W2120140	120-140	9	0,6	7	20
W2130150	130-150	9	0,6	7	20
W2140160	140-160	9	0,6	7	20

provedení W2, šířka 12mm



skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W2-12-027	16-27	12	0,7	7	50
W2-12-032	20-32	12	0,7	7	20
W2-12-040	32-40	12	0,7	7	20
W2-12-045	30-45	12	0,7	7	20
W2-12-050	32-50	12	0,7	7	20
W2-12-060	40-60	12	0,7	7	20
W2-12-070	50-70	12	0,7	7	20
W2-12-080	60-80	12	0,7	7	20
W2-12-090	70-90	12	0,7	7	20
W2-12-100	80-100	12	0,7	7	20

Hadicová spona šneková W2, pevné dotahování šroubem se šestihranem SW7. Použití pro všeobecné připevňování hadic s vysokými nároky na kvalitu spoje.

04-05-03 Hadicové spony provedení W4



Materiál:

páska - nerezová ocel

domeček - nerezová ocel

šroub - nerezová ocel

skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	tloušťka pásku mm	SW	balení ks/sáček
W4812	8-12	9	0,6	7	50
W41016	10-16	9	0,6	7	50
W41220	12-20	9	0,6	7	50
W41627	16-27	9	0,6	7	50
W42032	20-32	9	0,6	7	20
W42540	25-40	9	0,6	7	20
W43045	30-45	9	0,6	7	20
W43250	32-50	9	0,6	7	20
W44060	40-60	9	0,6	7	20
W45070	50-70	9	0,6	7	20
W46080	60-80	9	0,6	7	20
W47090	70-90	9	0,6	7	20
W480100	80-100	9	0,6	7	20
W490110	90-110	9	0,6	7	20
W4100120	100-120	9	0,6	7	20
W4110130	110-130	9	0,6	7	20
W4120140	120-140	9	0,6	7	20
W4130150	130-150	9	0,6	7	20
W4140160	140-160	9	0,6	7	20

Hadicová spona šneková W4, pevné dotahování šroubem se šestihranem SW7. Použití pro průmyslové připevňování hadic s vysokými nároky na kvalitu spoje.

04-05-04 Hadicové spony Power Clamp provedení W1



Materiál:

páska - uhlíková ocel žlutě zinkovaná

domeček - uhlíková ocel žlutě zinkovaná

skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	šroub	balení ks/karton
WP1719	17-19	18	M6x40	200
WP2022	20-22	18	M6x40	250
WP2325	23-25	18	M6x40	250
WP2628	26-28	18	M6x40	250
WP2931	29-31	20	M6x50	250
WP3235	32-35	20	M6x50	250
WP3639	36-39	20	M6x50	250
WP4043	40-43	20	M6x50	250
WP4447	44-47	22	M6x60	200
WP4851	48-51	22	M6x60	100
WP5255	52-55	22	M6x60	100
WP5659	56-59	22	M6x60	100
WP6063	60-63	22	M6x60	100
WP6467	64-67	22	M6x60	100
WP6873	68-73	24	M8x75	100
WP7479	74-79	24	M8x75	100
WP8085	80-85	24	M8x75	100
WP8691	86-91	24	M8x75	100
WP9297	92-97	24	M8x75	100
WP98103	98-103	24	M8x80	50
WP104112	104-112	24	M8x80	50
WP113121	113-121	24	M8x80	50
WP122130	122-130	24	M8x80	50
WP131139	131-139	26	M10x90	50
WP140148	140-148	26	M10x90	50
WP149161	149-161	26	M10x90	50
WP162174	162-174	26	M10x90	50
WP175187	175-187	26	M10x90	25
WP188200	188-200	26	M10x105	25
WP201213	201-213	26	M10x105	25
WP214226	214-226	26	M10x105	25
WP227239	227-239	26	M10x105	25
WP240252	240-252	26	M10x105	25

Hadicová spona s kloubovým svorníkem, s vysokou pevností a perfektním obvodovým stažením.

Použití pro připojení hadic s vysokými nároky na pevnost spoje, pro velké průměry hadic v průmyslu, zemědělství, atd.

04-05-05 Hadicové spony Power Clamp provedení W4

NEREZOVÉ



Materiál:

páska - nerezová ocel

domeček - nerezová ocel

skladové číslo	rozsah mm	šířka pásku mm	šroub	balení ks/karton
PW4-019	17-19	18	M6x40	200
PW4-022	20-22	18	M6x40	250
PW4-025	23-25	18	M6x40	250
PW4-028	26-28	18	M6x40	250
PW4-031	29-31	20	M6x50	250
PW4-035	32-35	20	M6x50	250
PW4-039	36-39	20	M6x50	250
PW4-043	40-43	20	M6x50	250
PW4-047	44-47	22	M6x60	200
PW4-051	48-51	22	M6x60	100
PW4-055	52-55	22	M6x60	100
PW4-059	56-59	22	M6x60	100
PW4-063	60-63	22	M6x60	100
PW4-067	64-67	22	M6x60	100
PW4-073	68-73	24	M8x75	100
PW4-079	74-79	24	M8x75	100
PW4-085	80-85	24	M8x75	100
PW4-091	86-91	24	M8x75	100
PW4-097	92-97	24	M8x75	100
PW4-103	98-103	24	M8x80	50
PW4-112	104-112	24	M8x80	50
PW4-121	113-121	24	M8x80	50
PW4-130	122-130	24	M8x80	50
PW4-139	131-139	26	M10x90	50
PW4-148	140-148	26	M10x90	50
PW4-161	149-161	26	M10x90	50
PW4-174	162-174	26	M10x90	50
PW4-187	175-187	26	M10x90	25
PW4-200	188-200	26	M10x105	25
PW4-213	201-213	26	M10x105	25
PW4-226	214-226	26	M10x105	25
PW4-239	227-239	26	M10x105	25
PW4-252	240-252	26	M10x105	25

Hadicová spona s kloubovým svorníkem, s vysokou pevností a perfektním obvodovým stažením.


Použití pro připojení hadic s vysokými nároky na pevnost spoje, pro velké průměry hadic v průmyslu, zemědělství, atd.

04-06. GEKA spojky

04-06-01 GEKA


- celosvětově rozšířený systém pro snadné spojování vodních hadic, základní verze s prac. tlakem PN 10 Bar
- určeno zejména pro rozvody vody a čerpací techniku v průmyslu, řemeslnictví a zemědělství

GEKA bajonetová spojka s trnem na hadici




artiklové číslo	ø trnu mm	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GSKN10	10	7,5	53,50	50	10
GSKN13	13	10	53,50	50	10
GSKN16	16	13,5	53,50	54	10
GSKN19	19	17	53,50	54	10
GSKN25	25	21,5	53,50	60	10
GSKN32	32	28	53,50	70	10
GSKN38	38	34	53,50	73	10

GEKA bajonetová spojka s vnitřním závitem




artiklové číslo	vnitřní závit	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GKIN38	3/8"	11	53,50	31	10
GKIN12	1/2"	14	53,50	31	10
GKIN34	3/4"	19	53,50	32	10
GKIN10	1"	23	53,50	33	10
GKIN54	1 1/4"	23	53,50	38	10
GKIN15	1 1/2"	23	53,50	39	10

GEKA bajonetová spojka s vnějším závitem



artiklové číslo	vnější závit	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GKAN38	3/8"	11,5	53,50	32	10
GKAN12	1/2"	15	53,50	32	10
GKAN34	3/4"	20	53,50	32	10
GKAN10	1"	23	53,50	32	10
GKAN54	1 1/4"	23	53,50	36	10
GKAN15	1 1/2"	23	53,50	36	10

GEKA bajonetová zásepka



artiklové číslo	provedení	b mm	h mm	balení ks/bal
GKON	bez řetízku	53,50	37	10

GEKA těsnění




artiklové číslo	materiál	tvrdost A	i mm	a mm	h mm
GKORN	NBR	65°	20,50	33,50	10,80

04-06-02 GEKA PLUS


- vysoce kvalitní spojky z lisované mosazi MS 58, s pracovním tlakem PN 50 bar
- co největší otvor při optimální síle stěny, bezpečný a hadici nepoškozující profil trnu
- ergonomicky formované jazýčky, proti samovolnému otevření
- patentované těsnění z NBR s optimálními elastickými vlastnostmi
- univerzální spojky pro vodní vedení v průmyslu, stavebnictví, řemeslnictví, zemědělství nebo domácnostech

GEKA Plus bajonetová spojka s trnem na hadici




artiklové číslo	ø trnu mm	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GSK10	10	7,5	53,50	50	10
GSK13	13	10	53,50	50	10
GSK16	16	13,5	53,50	54	10
GSK19	19	17	53,50	54	10
GSK25	25	21,5	53,50	60	10
GSK32	32	28	53,50	70	10
GSK38	38	34	53,50	73	10

GEKA Plus bajonetová spojka s vnitřním závitem




artiklové číslo	vnitřní závit	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GKI14	1/4"	7	53,50	30	10
GKI38	3/8"	11	53,50	31	10
GKI12	1/2"	14	53,50	31	10
GKI34	3/4"	19	53,50	32	10
GKI10	1"	23	53,50	33	10
GKI54	1 1/4"	23	53,50	38	10
GKI15	1 1/2"	23	53,50	39	10

GEKA Plus bajonetová spojka s vnějším závitem



artiklové číslo	vnější závit	DN mm	b mm	h mm	balení ks/bal
GKA14	1/4"	8	53,50	32	10
GKA38	3/8"	11,5	53,50	32	10
GKA12	1/2"	15	53,50	32	10
GKA34	3/4"	20	53,50	32	10
GKA10	1"	23	53,50	32	10
GKA54	1 1/4"	23	53,50	36	10
GKA15	1 1/2"	23	53,50	36	10

GEKA Plus bajonetová záslepka



artiklové číslo	provedení	b mm	h mm	balení ks/bal
GKO	bez řetízku	53,50	37	10

GEKA Plus těsnění



artiklové číslo	materiál	tvrdost A	i mm	a mm	h mm
GKOR-N	NBR	65°	20,50	33,50	10,80