



TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

Kámen, Nový Dvůr 2

395 01 p. Pacov

IČO: 62497804 DIČ: CZ62497804

02. ZAHRADA

tel.: +420 565 426 838 / +420 565 426 600

fax: +420 565 426 813

www.tubiitalia.com

info@tubi.cz



OBSAH


skupina	název zboží	strana katalogu
02-01	Černo-zelená	
	02-01-01 Černo-zelená LIGHT	3
	02-01-02 Černo-zelená HOBBY	3
	02-01-03 Černo-zelená PROFI	3
02-02	Crystal	
	02-02-01 Crystal LIGHT	3
	02-02-02 Crystal HOBBY	4
	02-02-03 Crystal PROFI	4
02-03	Caribic	
	02-03-01 Caribic	4
	02-03-02 Caribic HOBBY	4
	02-03-03 Caribic PROFI	4
02-04	Černo-žlutá	
	02-04-01 Černo-žlutá PROFI	5
02-05	Astra Green	
	02-05-01 Astra Green PROFI	5
02-06	Astra Yellow	
	02-06-01 Astra Yellow PROFI	6
02-07	Astra Green-B	
	02-07-01 Astra Green-B PROFI	6
02-08	Astra Yellow-B	
	02-08-01 Astra Yellow-B PROFI	7
02-09	Sací hadice	
	02-08-01 Sací hadice Acqua	7

02. ZAHRA DA

02-01. Černo-zelená

02-01-01 Černo-zelená LIGHT

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	90	12	36	25, 50
5/8"	15	117	10	30	25, 50
3/4"	19	180	8	24	25, 50
1"	25	285	6	18	25, 50



02-01-02 Černo-zelená HOBBY

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
3/8"	10	100	12	36	25, 50
1/2"	12	120	12	36	25, 50
5/8"	15	148	10	30	25, 50
3/4"	19	240	8	24	25, 50
1"	25	365	6	18	25, 50
5/4"	31	600	4	12	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Použití:

Všeobecné účely - přeprava vody.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-01-03 Černo-zelená PROFI


vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	228	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-02. Crystal

02-02-01 Crystal LIGHT

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	87	12	36	25, 50
5/8"	15	117	10	30	25, 50
3/4"	19	180	8	24	25, 50
1"	25	285	6	18	25, 50



02-02-02 Crystal HOBBY

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
3/8"	10	100	12	36	25, 50
1/2"	12	120	12	36	25, 50
5/8"	15	148	10	30	25, 50
3/4"	19	240	8	24	25, 50
1"	25	365	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

02-02-03 Crystal PROFI

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	228	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Použití:


Všeobecné účely - přeprava vody.

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-03. Caribic

02-03-01 Caribic

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
3/8"	10	100	12	36	25, 50
1/2"	12	108	12	36	25, 50
5/8"	15	130	10	30	25, 50
3/4"	19	205	8	24	25, 50
1"	25	305	6	18	25, 50
5/4"	31	540	4	12	25, 50



02-03-02 Caribic HOBBY

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	120	12	36	25, 50
5/8"	15	148	10	30	25, 50
3/4"	19	240	8	24	25, 50
1"	25	365	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

02-03-03 Caribic PROFI

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	228	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Použití:

Všeobecné účely - přeprava vody.

Nestandardní délky balení jsou dostupné na základě poptávky.

02-04. Černo-žlutá

02-04-01 Černo-žlutá PROFI

vnitřní průměr		hmotnost max. g/m	max.tlak BAR		délka bal. m
inch	mm		prac.	poruch.	
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	228	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Použití:

Všeobecné účely - přeprava vody.

Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti - odolná proti deformaci.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-05. Astra Green

02-05-01 Astra Green PROFI

vnitřní průměr		hmotnost max. g/m	max.tlak BAR		délka bal. m
inch	mm		prac.	poruch.	
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	150	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - neprůhledná zelená s podélným žlutým pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



Použití:

Všeobecné účely - přeprava vody.

Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti - odolná proti deformaci.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-06. Astra Yellow

02-06-01 Astra Yellow PROFI

vnitřní průměr		hmotnost max. g/m	max.tlak BAR		délka bal. m
inch	mm		prac.	poruch.	
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	150	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá s podélným zeleným pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

**Použití:**

Všeobecné účely - přeprava vody.

Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti - odolná proti deformaci.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-07. Astra Green-B

02-07-01 Astra Green-B PROFI

vnitřní průměr		hmotnost max. g/m	max.tlak BAR		délka bal. m
inch	mm		prac.	poruch.	
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	150	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná bílá

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - neprůhledná zelená s podélným žlutým pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

**Použití:**

Všeobecné účely - přeprava vody.

Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti - odolná proti deformaci.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-08. Astra Yellow-B

02-08-01 Astra Yellow-B PROFI

vnitřní průměr		hmotnost	max.tlak BAR		délka bal.
inch	mm	max. g/m	prac.	poruch.	m
1/2"	12	130	12	36	25, 50
5/8"	15	150	10	30	25, 50
3/4"	19	315	8	24	25, 50
1"	25	399	6	18	25, 50

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná bílá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná žlutá s podélným zeleným pruhem

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

**Použití:**

Všeobecné účely - přeprava vody.

Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti - odolná proti deformaci.

Neprůhledné provedení zabraňuje tvorbě řas.

02-09. Sací hadice

02-09-01 Sací hadice ACQUA

vnitř.Ø mm	hmotnost max. g/m	délka bal. m	prac.tlak 20°C(bar)	poruch.tl. 20°C(bar)	podtlak bar
20	210	30	7	21	-0,6
25	280	30	7	21	-0,6
32	370	30	7	21	-0,6
38	470	30	6	18	-0,6
50	700	30	6	18	-0,6
63	900	30	6	18	-0,6
75	1450	30	4	12	-0,6

Materiál:

Měkčené PVC - průhledná zelená

Výztuha:

Spirála z tvrdého PVC.

Pracovní teplota:

-10°C až +60°C

Pracovní podtlak:

0,7 Bar

**Použití:**

Hadice je vhodná pro sání a čerpání vody a jiných kapalin, k dopravě neabrasivních tuhých materiálů v zemědělství, zahradnictví a v domácnostech.